

# TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60 G, BT 65 G



**Arbeiten wo andere aufhören**  
Einsatz in tiefen und engen Gräben  
sowie Gebäuden




**Praktikabel**  
Volle Leistungsfähigkeit und füllen  
in Minuten



**Kosteneffizient**  
Preiswerter und weit verbreiteter  
Treibstoff

**Frachtangaben in m3**

**BT 60 G** 0,283  
**BT 65 G** 0,283



**Standardausrüstung**

- 2 Gasflaschen
- Fülladapter
- Engine Protection System  
-Motorschutzverkleidung  
-Zweistufiges Papierluftfiltersystem
- Automatische Ölstandkontrolle
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- kombinierter Motor- und Gasschalter
- Stunden-/Drehzahlmesser
- 3-2-1 Garantie

**Maße in mm**

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60 G</b>	350	1110	728	335	230
<b>BT 65 G</b>	350	1110	728	335	280

**Technische Daten**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE ..... kg  
 Eigengewicht ..... kg

**Abmessungen**

Arbeitsbreite (Stampffuß) ..... mm

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max. .... m/min

**Antrieb**

Motorhersteller .....  
 Typ .....  
 Kühlung .....  
 Anzahl der Zylinder .....  
 Leistung SAE J 1349 ..... kW  
 Gasverbrauch i.M. bei Betrieb ..... l/h  
 Antriebsart .....

**Erregersystem**

Frequenz ..... Hz  
 Schlagkraft ..... kN

**Füllmengen**

Propan ..... kg

**BOMAG**  
**BT 60 G**

**BOMAG**  
**BT 65 G**

65	75
64	74
230	280
20	20
Honda	Honda
GXR 120	GXR 120
Luft	Luft
1	1
2,5	2,5
0,4	0,4
mech.	mech.
10- 11,8	10- 11,8
15,0	17,0
0,85	0,85

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

**Zusatzrüstung**

- Füllstation
- 4 Gasflaschen mit Transportkiste
- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampffußbreiten (160-330mm)
- Stampffußverlängerungen
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY



PRD 541 50 010

060217 Sa01

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

